

手すり付

フジタラップ®



フジタラップ(標準)



床部固定



上部固定

木製階段と比較して約半分の重量

製品重量は約27.5kg(FTR-800の場合)。木製階段に比べて約半分という軽さで、設置・撤収のわずらわしさを軽減しました。

曲面を基調した、やさしいフォルム

細部にわたって、曲面を多用したデザインを採用しています。とりわけ、学校関係等のようにお子様が走り回るような環境下でも安心してご使用いただけます。

無階段に200mmまで高さ調整が可能

平行リンクの採用により、それぞれの段板を水平に保ったままで200mmの範囲内で高さの無段階調整ができるようになっています。

保護パッドが転落によるケガから身を守る

それぞれの段板の前端部には、軟質樹脂製の保護パッドを取り付けました。これは“滑り止め”の役割の他、足を踏み外す等の転落事故によるケガから身を守ります。

仕様		機種	FTR-800型	FTR-1000型	FTR-1200型
タラップ	設置高		626~825	826~1025	1026~1225
	階段数		3	4	5
	傾斜角		27.8°~39.1°	29.8°~38.8°	31.1°~38.6°
	開脚距離高(框一脚座)		1176~1045	1441~1305	1704~1565
	段板ピッチ		153~207	163~206	169~205
	有効段板幅		812		
	設置幅		920		
	重量(kg)		27.5	35.0	42.5
	構成材料		アルミ合金(A6063S-T5/A2014S-T6)・合成ゴム・ABS樹脂・PVC樹脂		
	表面処理		アルマイト処理又は焼付塗装		
手すり	高さ		850		
	総幅		992		
	重量(1本/kg)		13.2	14.0	14.7
	構成材料		一般構造用炭素鋼管(STK)・一般構造用圧延鋼材(SS400)		
表面処理		焼付塗装			

※「フジタラップ」は特別注文品につき、納期・価格は各営業所にお問い合わせ下さい。